

FMオイルリムーバー 安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	: FMオイルリムーバー(粉末状オイル吸収剤)
会社名	: 富士メンテニール株式会社
住所	: 東京都千代田区神田美土代町5番地2
電話番号	: 03-3233-0761
FAX番号	: 03-3233-0778
製品コード	: FM-502

2. 危険有害特性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

可燃性固体 : 区分外

健康に対する有害性

急性毒性(経口) : 区分外

急性毒性(経皮) : 区分外

急性毒性(吸入:ガス) : 分類対象外

急性毒性(吸入:蒸気) : 区分外

急性毒性(吸入:粉塵・ミスト) : 区分外

皮膚腐食性/刺激性 : 区分外

目に対する重篤な損傷/眼刺激性 : 区分外

呼吸器感受性 : 分類できない

皮膚感受性 : 区分外

生殖細胞変異原性 : 分類できない

発がん性 : 分類できない

生殖毒性 : 分類できない

特定標的臓器毒性(単回暴露) : 分類できない

特定標的臓器毒性(反復暴露) : 分類できない

吸引性呼吸器有害性 : 分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) : 分類できない

水生環境有害性(長期間) : 分類できない

オゾン層への有害性 : 分類できない

GHSラベル要素

絵表示 : 非該当

注意喚起語 : 非該当

危険有害性情報 : 非該当

3. 組織、成分情報

単一製品・混合物の区分	:	混合製品
成分及び含有量	:	① 天然有機物質1(化学名なし) 40～60重量%以上
	:	② 天然有機物質2(化学名なし) 3～10重量%
	:	③ ポリアクリル酸系重合体架橋物 25～35重量%以下

4. 応急措置

吸入した場合	:	直ちに水でうがいをした後、気分が悪い場合には空気の新鮮な場所へ移動し休息させる。
皮膚に付着した場合	:	直ちに水で洗い流した後、石けんで付着部分をよく洗う。
目に入った場合	:	直ちに清浄な水で15分以上洗眼し、違和感がある場合には医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

消火剤	:	水、粉末消火剤、二酸化炭素(炭酸ガス)、泡消火器が有効。
火災時の特定危険有害性	:	木質や紙類の一般火災と同様。
消火を行う者の保護	:	消火作業では、適切な保護具を着用すること。

6. 取扱い及び保管上の注意

取扱い		
技術的対策	:	作業場が本製品で汚染しないよう注意して取り扱う。
安全取扱い注意事項	:	本製品を吸入したり目に入らないように、必ず保護具(マスク、保護眼鏡)を着用する。
保管		
適切な保管条件	:	常温で保管可能。

7. 物理的及び化学的性質

物理的状态		
形状	:	粉末状又は粒状
色	:	茶白色
物質的状态が変化する特定の温度/温度範囲		
融点	:	なし
発火点	:	400℃以上
嵩密度	:	0.2g/cm ³
溶解性	:	水及びアルコールへの溶解成分は殆どなし。

8. 安定性及び反応性

安定性 : 150℃以下の加熱に対して安定。
危険有害な分解生成物 : なし

9. 廃棄上の注意

処分する場合は、飛散性を注意し、袋に入れて廃棄する。

10. 輸送上の注意

国連分類 : 国連の定義による危険物に該当しない。
国内規制 : 消防法、毒劇物取締法、航空法、船舶安全法、港則法などの輸送規定には該当しない。
輸送の特定の安全対策及び条件 : ①容器(主にポリ袋)が破損しないよう、丁寧に扱う。
②水ぬれを避け、直射日光があたらないようにする。

11. 適用法令

労働安全衛生法 : 該当なし
水質汚濁防止法 : 該当なし
毒物及び劇物取締法 : 該当なし

12. その他の情報

- ① この製品安全データシートは、当社の製品を適正にご使用頂くために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常取り扱いを対象としたものです。
- ② ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価はいかなる保証もするものではありません。
また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改定されることがあります。